



-ZIDURILE EXTERIOARE SE EXECUTA DIN BLOCURI DE BCA GBN CU GROSIMEA DE 30 CM SI SE VOR PLACA CU POLISTIREN  
 EXPANDAT DE EXTERIOR DE 5 CM  
 -ZIDARIA SE VA EXECUTA CU ROSTURI MICI DE 3MM CU MORTAR ADEZIV CONFORM NORMATIV P104/83 -ANEXA 6 SI 7  
 -PUNTILE TERMICE DIN DREPTUL STALPILOR SI A GRINZILOR SE VOR IZOLA CU POLISTIREN EXPANDAT DE EXTERIOR  
 DE 5-10 CM IN FUNCTIE DE GABARITUL STILPILOR SI A GRINZILOR PENTRU A SE OBTINE O SUPRAFATA PLAN A PERETELUI  
 -ZONELE DE CONSOLA DE SUB CAMERILE DE LOCUIT SE VOR IZOLA CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM  
 -ZONELE IN CARE SA BALCOANE PESTE CAMERILE DE LOCUIT SE VOR TERMOIZOLA CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM  
 -PLACA DE PESTE PARTER SE VA IZOLA CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM LA PARTEA INFERIOARA  
 -PESTE PLACA DE LA ULTIMUL NIVEL SE VA REALIZA O TERMOIZOLATIE DIN SALTELE DE VATA MINERALA DE 15 CM

CLASA a III a DE IMPORTANTA  
 CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"  
 GRADUL I DE REZISTENTA LA FOC

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H

S1-1 S2-2