



ZIDURILE EXTERIOARE SE EXECUTA DIN BLOCURI DE BCA GBN CU GROSIMEA DE 30 CM SI SE VOR PLACA CU POLISTIREN EXPANDAT DE EXTERIOR DE 5 CM
 ZIDARIA SE VA EXECUTA CU ROSTURI MICI DE 3MM CU MORTAR ADEZIV CONFORM NORMATIV P104/83 - ANEXA 6 SI 7
 PUNTILE TERMICE DIN DREPTUL STALPILOR SI A GRINZILOR SE VOR IZOLA CU POLISTIREN EXPANDAT DE EXTERIOR DE 5-10 CM IN FUNCTIE DE GABARITUL STALPILOR SI A GRINZILOR PENTRU A SE OBTINE O SUPRAFATA PLAN A PERETELUI
 ZONELE DE CONSOLA DE SUB CAMERELE DE LOCUIT SE VOR IZOLA CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM
 ZONELE IN CARE TERMOZOLA BALCOANE PESTE CAMERE DE LOCUIT SE VOR TERMOZOLA CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM
 PLACA DE PESTE PARTER SE VA IZOLA CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM LA PARTEA INFERIOARA
 PESTE PLACA DE LA ULTIMUL NIVEL SE VA REALIZA O TERMOIZOLATIE DIN SALTELE DE VATA MINERALA DE 15 CM

CLASA a III-a DE IMPORTANTA
 CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
 GRADUL I DE REZISTENTA LA FOC

S1-1