



-ZIDURI LE EXTERIOARE SE EXECUTA DIN BLOCURI DE BCA GBN CU GROSIMEA DE 30 CM SI SE VOR PLACA CU POLISTIREN  
 EXPANDAT DE EXTERIOR DE 5 CM  
 -ZIDARIA SE VA EXECUTA CU ROSTURI MICI DE 3MM CU MORTAR ADEZIV CONFORM NORMATIV P104/83 -ANEXA 6 SI 7  
 -PUNTELE TERMICE DIN DREPTUL STALPILOR SI A GRINZILOR SE VOR IZOLA CU POLISTIREN EXPANDAT DE EXTERIOR  
 DE 5-10 CM IN FUNCTIE DE GABARITUL STILPILOR SI A GRINZILOR PENTRU A SE OBTINE O SUPRAFATA PLAN A PERETELUI  
 -ZONELILE DE CONSOLA DE SUB CAMERILE DE LOCUIT SE VOR IZOLA CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM  
 -ZONELILE IN CARE REZULTA BALCOANE PESTE CAMERE DE LOCUIT SE VOR TERMIZOLA CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM  
 -PLACA DE PESTE PARTER SE VA IZOLA CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM LA PARTEA INFERIOARA  
 -PESTE PLACA DE LA ULTIMUL NIVEL SE VA REALIZA O TERMOIZOLATIE DIN SALTELE DE VATA MINERALA DE 15 CM

**CLASA a III a DE IMPORTANTA**  
**CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"**  
**GRADUL I DE REZISTENTA LA FOC**

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8