



-ZIDURI LE EXTERIOARE SE EXECUTA DIN BLOCURI DE BCA GBN CU GROSIMEA DE 30 CM SI SE VOR PLACA CU POLISTIREN
 EXPANDAT DE EXTERIOR DE 5 CM
 -ZIDARIA SE VA EXECUTA CU ROSTURI MICI DE 3MM CU MORTAR ADEZIV CONFORM NORMATIV P104/83 -ANEXA 6 SI 7
 -PUNTELE TERMICE DIN DREPTUL STALPILOR SI A GRINZILOR SE VOR IZOLA CU POLISTIREN EXPANDAT DE EXTERIOR
 DE 5-10 CM IN FUNCTIE DE GABARITUL STALPILOR SI A GRINZILOR PENTRU A SE OBTINE O SUPRAFATA PLAN A PERETELUI
 -ZONELE DE CONSOLA DE SUB CAMERILE DE LOCUIT SE VOR IZOLA CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM
 -ZONELE IN CARE REZULTA BALCOANE PESTE CAMERE DE LOCUIT SE VOR TERMOIZOLA CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM
 -PLACA DE PESTE PARTER SE VA IZOLA CU POLISTIREN EXTRUDAT DE 10 CM LA PARTEA INFERIOARA
 -PESTE PLACA DE LA ULTIMUL NIVEL SE VA REALIZA O TERMOIZOLATIE DIN SALTELE DE VATA MINERALA DE 15 CM

CLASA a III a DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
GRADUL I DE REZISTENTA LA FOC